



OPEN

1. Beschreibung: BRILLIANCE PFLEGEÖL ist ein Öl-Wachs-Pflegemittel für stark strapazierte Flächen. Es ist auf Basis veredelter pflanzlicher Rohstoffe aufgebaut. **2. Anwendung:** Die zu pflegende Fläche muss sauber und trocken, bzw. vorab mit BRILLIANCE CLEANER L91 oder BRILLIANCE BIOSOAP grundgereinigt sein. Das Material wird in einer Schicht so dünn als möglich aufgeschichtet (rostfreie Metallspachtel mit abgerundeten Ecken) oder aufträufeln. Sofort mit einem weichen (weißen) Pad oder einem fusselfreien Lappen auspolieren. Mit dem sich sättigenden Pad in den ungesättigten Bereich hineinpolieren, um das Pad wieder aufnahmefähig zu machen. Applikation und Auspolieren erfolgen abschnittsweise. Nach spätestens 30 min. sollte erneut mit einem saugfähigen Tuch nachpoliert werden, um den Überschuss aufzunehmen, der nicht in das Holz eingedrungen ist. **3. Trocknung:** Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte nach ca. 16-24 Stunden. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke, kann sich die Trocknung erheblich verzögern. **4. Verbrauch:** ca. 10-20 ml/m². **5. Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert



BRILLIANCE



PFLEGEÖL



Premium Parkett-Wachsöl-Pflege auf Basis natürlicher Öle für geölte oder gewachste Flächen

Premium Care Product for Oiled or Waxed Surfaces, Based on Natural Oils

1 l

Berger-Seidle

Parkett will das Beste!

und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar. Hergestellt siehe Aufdruck. **6. Sicherheit:** Dieses Erzeugnis enthält Lösemittel, deren Feuergefährlichkeit infolge intensiver Verdunstung bei der Verarbeitung sehr groß sind. Die Lösemittel können explosionsfähige Lösemitteldampf-Luftgemische bilden. Räume beim Verarbeiten und Trocknen ausreichend durchlüften. Im Arbeitsraum und in den Nebenräumen ist Rauchen, Schweißen, offenes Licht und Feuer, auch in Herden und Öfen verboten! Elektrische Geräte wie Heizsonnen, Heizplatten, Nachtstromspeicheröfen usw., so rechtzeitig abschalten, dass sie bei Beginn der Arbeiten erkaltet sind! Jede Funkenbildung, auch an elektrischen Apparaten vermeiden! Bitte beachten Sie diese Hinweise auch beim Umgang mit leeren, ungerinigten Gebinden. Reste nicht in Abwasserleitungen schütten sondern dem Sondermüll zuführen. Bitte beachten Sie die gültigen Abfall- und Gewässerschutzbestimmungen. Dieses Produkt ist frei von Formaldehyd, PCP und Lindan. **7. Hinweis:** Zusätzlich unser aktuelles Merkblatt bzw. Pflegeanweisung beachten.



**Giscode Ö60, VOC (g/l) 550 (ISO 11890)
MAL-Code 2-3**

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr.

Berger-Seidle GmbH • Grünstadt/Germany
Tel. +49 (0) 63 59 / 80 05 - 12 • www.berger-seidle.de

1910-ET-00166